

Subsplash Driver für PrintFab MAC

Version 1.02

1. Lizenzschlüssel (*pfkey*) über Lizenzgutscheincode anfordern / Download PrintFab / Subsplash Driver Plugin

Lizenzschlüssel (pfkey) über Lizenzgutscheincode anfordern:

Deinen persönlichen Lizenzschlüssel kannst Du über den Link

https://www.zedonet.com/de_contact_requestlicense.phtml anfordern. Füll' dazu das Formular aus und sende es ab. Innerhalb von 5 Minuten wird Dir der Lizenzschlüssel als *pfkey* Datei an die von Dir angegebene Email-Adresse gesendet. Kopiere den Lizenzschlüssel am besten nach Downloads im Dock.

PrintFab 2.96 - für macOS 10.9 - 11.0 (40 MB)

Downloadlink: <https://zedonet.com/download/printfab/printfab-2.96.dmg>

Subsplash Driver Plugin – Version 1.02 (87 MB)

Downloadlink: https://subsplash.printhequipment.de/mac/PrintFab_PESubsplash_1.02.pkg

2. Installation

Nach dem Download öffne das PrintFab-Archiv "*printfab-2.96.dmg*" in den Downloads im Dock.

Ein Fenster mit dem Inhalt des Archivs öffnet sich. Starte dort "*PrintFab Installieren.app*" per Doppelklick und folge den Anweisungen des Installationsprogramms.

Zur Installation des Subsplash Driver Plugin öffne das Subsplash-Archiv

"*PrintFab_PESubsplash_1.02.pkg*" in den Downloads im Dock per Doppelklick. Folge den Anweisungen.

Falls Du bereits die Lizenz erworben hast, installierst Du diese mit Doppelklick auf die *pfkey* Datei (normalerweise in den Downloads im Dock).

3. Subsplash Drucker hinzufügen

Starte die "*PrintFab Toolbox*" im Ordner "*Programme*".

- Klick auf "*Drucker hinzufügen*". Angeschlossene Drucker werden gesucht.
- Wähle bei "*Anschluß:*" den Drucker (z. Bsp. "Epson ET-15000 Series (usb)").
- Wähle bei "*Druckermodell:*" die Option "*Subsplash*".
- Klick auf das Druckermodell in der Auswahlliste (passend zum gewählten Anschluß).
- Vergib bei "*Drucker-Name:*" einen eindeutigen Namen (z. Bsp. "ET-15000 Subsplash").
- Klick auf "*Drucker hinzufügen*".

4. Hinweise zum Druck

Nach Auswahl des Druckers (unser Beispiel "ET-15000 Subsplash") muss nur noch im Druckdialog unter "*Subsplash*" das gewünschte Medienprofil ausgewählt werden.

Spiegeln des Motivs erfolgt automatisch. Um das Spiegeln zu deaktivieren muss im Druckdialog unter *Layout* die Option "*Horizontales Spiegeln*" aktiviert werden.

5. Zur Zeit unterstützte Drucker und Profile

Epson ET-7750	Standard, Textil, Keramik, Unisub
Epson ET-15000	Standard, Textil, Keramik, Unisub
Epson WF-7710	Standard, Textil, Keramik, Unisub
Epson WF-5290	Standard, Textil, Keramik, Unisub
Epson WF-8090	Standard, Textil, Keramik, Unisub